

Cod. 22.1442.83

## Autoclave verticale da pavimento modello STERISTEAM II



### Descrizione

Autoclave per sterilizzazione a caricamento verticale con 8 cicli automatici di sterilizzazione preimpostati ed 1 ciclo di sterilizzazione "libero" con possibilità di impostare i parametri di temperatura (tra 105° e 135°C) e tempo, a scelta dell'utilizzatore.

Conforme alle direttive CEE 73/23 - CEE 89/336 e alle normative EN61010-1 -EN 55011. Esente da controllo I.S.P.E.S.L., Marchio CE.

#### **Caratteristiche:**

Temperatura di esercizio regolabile da 105° a 135° C.

Pressione di esercizio autoregolabile fino a 2.3 Bar.

Semplicità di programmazione mediante ampio e intuitivo pannello con display grafico multilingue, tastiera a membrana.

Stampante incorporata per la documentazione puntuale dei parametri di sterilizzazione: tempo, temperatura, pressione, n°serie autoclave, programma selezionato, conteggio progressivo dei cicli, giorno, mese, anno (procedura secondo GLP).

"Memory test" per ristampare gli ultimi 10 cicli eseguiti.

Possibilità di collegamento a USB Data Logger per salvataggio elettronico dei cicli.

Indicazioni di malfunzionamento segnalati sul display e sulla stampante mediante diversi codici di errore con allarmi visivi e acustici.

#### **Caratteristiche tecniche:**

motorizzato con tripla protezione sul dispositivo di apertura.

Pompa da vuoto per migliorare l'asciugatura degli strumenti.

Attacco per un agevole inserimento di sonde di temperatura e pressione per test di convalida dei cicli di sterilizzazione.

Scambiatore in rame per la rapida condensazione dei vapori allo scarico.

Valvola di sicurezza tarata a 2,5 bar.

Rubinetto di scarico dell'acqua residua in caldaia.

Costruzione compatta per garantire minimi ingombri in laboratorio.

Struttura portante in acciaio verniciato a polvere.

Corredata di 4 ruote piroettanti per un agevole spostamento nei locali del laboratorio.

Dimensioni camera (ØxH mm)	237x520
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	500x450x950
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/2000
Peso (kg)	54
Volume (l)	23

motorizzato con tripla protezione sul dispositivo di apertura.

Pompa da vuoto per migliorare l'asciugatura degli strumenti.

Attacco per un agevole inserimento di sonde di temperatura e pressione per test di convalida dei cicli

23.0000.83

in acciaio inox, dimensioni(x H. mm.)230x395

ei vapori allo scarico.

valvola di sicurezza tarata a 2,0 bar.

Rubinetto di scarico dell'acqua residua in caldaia.

[Dati Tecnici](#)