

Apparecchio per il punto di fusione BUCHI modello M565



Apparecchio per il punto di fusione BUCHI modello M565

Identificativi Prodotto

Reference: 22.7565.99

Descrizione

Strumento per la determinazione visiva automatica di punti di fusione e/o ebollizione.

Caratteristiche principali:

- Determinazione automatica per mezzo di una video camera digitale incorporata, che registra l'intero processo di fusione, visibile in seguito dall'operatore.
- Display grafico a colori e pannello comandi "touch and play" e ingrandimento 6x.
- Grande lente di ingrandimento 2,5 x illuminata.
- Determinazione simultanea fino a 3 campioni per il punto di fusione.
- Determinazione di 1 campione per il punto di ebollizione.
- Possibilita' di selezione tra 9 livelli di gradiente termico.
- Memorizzazione di 50 metodiche personalizzate.
- Predisposto per il trasferimento dati ad una stampante seriale o per il collegamento a pc

esterno tramite software optional.

- Conforme alle Farmacopee Eur. 6.1 2.2.60, USP XXI 741, JP XIV.

La dotazione standard include:

- 100 capillari per punto di fusione.
- 10 provette per punto di ebollizione.
- 10 capillari per punto di ebollizione
- 1 porta-campioni.
- 1 utensile per la pulizia.

Completo di software per la calibrazione e la verifica guidata e di kit di sostanze certificate per la calibrazione.

Dati Tecnici

Temperatura massima (° C): 400

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/60/150

Dimensioni (LxPxH mm): 190x370x200

Peso (kg): 4,5

Numero di campioni: 3 per punto di fusione + 1 per punto di ebollizione

Accuratezza: $\pm 0,3$ (250° C)

Tempo di raffreddamento: 13 min

Tempo di riscaldamento: 4 min