

Misuratore multiparametro da banco HANNA INSTRUMENTS modello EDGE® KIT DO HI2040-02

Misuratore multiparametro da banco HANNA
INSTRUMENTS modello EDGE® KIT DO
HI2040-02

Identificativi Prodotto

Reference: 22.8688.99



Descrizione

Lo strumento multiparametro **EDGE® pH-EC-DO** utilizza speciali elettrodi digitali dotati di microchip interno, che memorizza informazioni quali: tipo di sensore, serial number e dati di calibrazione.

Sostituendo l'elettrodo non serve ricalibrare in quanto edge riconosce automaticamente qualsiasi tipo di sensore (pH,EC,DO) appena viene collegato.

Calibrazione Check™

Il sistema avvisa l'utilizzatore di potenziali problemi durante la calibrazione dell'elettrodo pH

Tutti i kit includono:

- Strumento.
- Supporto da banco con stativo portaelettrodo.
- Supporto per installazione a parete.
- Cavo USB.
- Alimentatore.
- Certificato di qualità.
- Soluzioni pH in bustine, soluzioni di pulizia.

Dati Tecnici

Calibrazione: 5 punti (Standard mode), e 2 valori personalizzabili; 3 punti (Basic mode)

Compensazione temperatura (° C): ATC: -5,0 ÷ 100,0

Alimentazione: Adattatore 5 VDC

Temperatura (° C): -20.0÷120.0

Elettrodo pH: HI764080 Sonda polarografica per DO

Dimensioni (LxPxH mm): 140 x 12.7 x 202

ORP: ±1000 mV

Conducibilità: 0.00 a 29.99 μ S/cm; da 30.0 a 299.9 μ S/cm; da 300 a 2999 μ S/cm; da 3.00 a 29.99 mS/cm; da 30.0 a 200.0 mS/cm; fino a 500.0 mS (EC assoluta)

pH: -2.000÷16.000 , -2.00÷16.00

Peso (kg): 0,205

ISE: No

O2: 0.00 a 45.00 ppm (mg/l), da 0.0 a 300.0% saturazione

Salinità: 0.0 ÷400.0% NaCl

TDS: 0.00 a 14.99 mg/l (ppm); da 15.0 a 149.9 mg/l (ppm); da 150 a 1499 mg/l (ppm); da 1.50 a 14.99 g/l; da 15.0 a 100.0 g/l; fino a 400.0 g/l (TDS assoluta**) con fattore di conversione TDS 0.8