

pH 8 PRO BASIC pHmetro completo di elettrodo XS Polymer, con accessori senza agitatore

pH 8 PRO BASIC pHmetro completo di elettrodo XS Polymer, con accessori senza agitatore

Identificativi Prodotto

Reference: 22.A001.34



Descrizione

Caratteristiche:

- Calibrazione pH automatica su 5 valori
- Richiamo e stampa dei dati di calibrazione.
- Calibrazione ISE da 2 a 5 punti.
- Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto) .
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, Fermo-lettura”, indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi.
- Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di invio a stampante o PC.
- Menù di Setup multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).

- Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC.
- Porta RS232 per collegamento stampante.

Con pH 8 PRO BASIC sono forniti di serie: Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket.

Dati Tecnici

Calibrazione: Sì' con data e ora

Compensazione temperatura (° C): Manuale o automatica 0÷100

Temperatura (° C): -10÷120

Elettrodo pH: XS Polymer

Risoluzione pH: 0,1/0,01/0,0001

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): -/-/- (12 Vdc con adattatore)/1000mA

Peso (mg/cm²): 1,05

Dimensioni (LxPxH mm): 165 x 195 x 68

pH: -2÷16

Display: TFT a colori 4,3

ISE: 0,001÷19999 ppm

Agitatore magnetico: No

Conessioni: 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante)

Indicazione dello stato elettrodo: Sì' con icona e grafico

mV campo di misura (ORP): ±2000