

Agitatore scuotitore orbitale modello 709/R

Agitatore scuotitore orbitale modello 709/R

Identificativi Prodotto

Reference: 22.0605.07



Descrizione

Agitatore a scuotimento rotatorio dotato di piano di lavoro con spostamento rotatorio di 30 mm, adatto ad alloggiare e fissare, mediante cursori regolabili, beute e bicchieri di varie dimensioni.

Regolazione elettronica della velocità da 50 a 300 giri al minuto.

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti. Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacido e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato con copertura in materiale antiscivolo.

Interruttore generale luminoso.

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220 / 50 / 70

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 630x455x310

Peso (kg): 31

Velocità (rpm): 50÷300

Timer (min): 1÷999

Dimensioni piattaforma (mm): 550x330

Ampiezza oscillazione (mm): 30

Portata massima (kg): 15