

Armadio di sicurezza combinato modello KEMFIRE® 1200/50 (TYPE A) ASPIRATO

Armadio di sicurezza combinato modello
KEMFIRE® 1200/50 (TYPE A) ASPIRATO

Identificativi Prodotto

Reference: 22.8832.99



Descrizione

Armadio di sicurezza aspirato per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di liquidi e solidi infiammabili in conformita' alle norme EN 14470-1, EN 61010-1, EN 16121, EN 16122 - MARCHIO CE - CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO e'TYPE 90' - 90 min. Certificato TÜV

Caratteristiche principali:

- Costruito in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm ad un massimo di 250µm.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi).

VANO PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI BASI

- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano.
- Lampada di accensione impianto aspirazione.

VANO PER PRODOTTI INFIAMMABILI

- Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con protezione “fumi freddi e caldi”.
- Chiudiporta termico a 50°C. Non elettrico.
- Valvole di sicurezza certificate con chiusura automatica a 70±10°C.
- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano.
- Dispositivo di chiusura di sicurezza Ignis-lock®.

Dati Tecnici

Modello: Comparto infiammabili-comparto acidi e basi:1 anta (aspirato)

Dimensione esterne (LxPxH mm): 1195 x 510 x 600

Peso (kg): 145

Volume interno (l): 140+67

Dimensioni interne vano infiammabili (LxPxH mm): 430 x 355 x 440

Dimensioni interne vano chimici, acidi e basi (LxPxH mm): 510 x 470 x 551