



# Conduttimetro da banco con cella 2301T e sensore di temperatura integrato modello COND 50 VIOLAB

Conduttimetro da banco professionale **COND 50 VIOLAB** con innovativo display LCD a colori ad alta definizione, con possibilità di regolazione della luminosità.

Caratteristiche principali:

- Misura di Conducibilità, TDS, Salinità e visualizzazione della temperatura.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica della conducibilità fino a 5 punti (84; 147; 1413  $\mu$ S e 12,88; 111,8 mS) ed un punto definito dall'utente.
- Cambio scala automatico, temperatura di riferimento selezionabile (15...30 °C) e costante di cella selezionabile (C= 0,1; 1; 10).
- Indicazione con icone dei valori tarati. Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.

Completo di cella di conducibilita' 2301T con sensore di temperatura integrato, cavo 1 m.

Fornito di serie: Stativo portaelettrodi, standard di conducibilita', alimentatore e istruzioni per l'uso.

**Prezzo:** 0,00 €

**SKU:** 22.9719.99

**Categorie:** [00 STRUMENTAZIONE](#)

**Breve descrizione del prodotto :**

Conduktometro da banco con cella 2301T e sensore di temperatura integrato modello COND 50 VIOLAB

**Informazioni aggiuntive:**

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Calibrazione: Sì
- Compensazione temperatura (° C): 0,0÷100,0
- Peso (g): 380
- Precisione EC: ±2% f.s.
- Risoluzione EC: 0,01 - 0,1 - 1 µS / 0,01 - 0,1 mS
- Scala EC: 0,00 ... 200 mS
- Dimensioni (LxPxH mm): 160 x 140 x 45
- Prodotto padre: 22.9719.99