



Termostato a circolazione interna ed esterna, vasca in acciaio inox chiusa JULABO modello DYNEO DD-B

I termostati di circolazione DYNEO DD per applicazioni interne ed esterne sono dotati di vasche chiuse. Le vasche dispongono di un isolamento di qualità e di una serpentina integrata per il controraffreddamento. Il rubinetto di scarico integrato consente un drenaggio sicuro e agevole. Il display a colori multilingue da 3,5 pollici e la manopola unica nel suo genere consentono una manovra semplice e intuitiva.

Caratteristiche principali:

- Adatti per applicazioni interne ed esterne.
- Pompa a pressione potente e a regolazione continua.
- Portata 22 l/min, pressione di estrazione 0,6 bar.
- Conversione semplificata tra circolazione interna ed esterna.
- Grande display TFT a colori, interfaccia multilingue.
- Gestione semplice tramite manopola centrale (controller).

- Programmatore integrato per 8 x 60 livelli di programmazione.
- Collegamento Pt100 esterno integrato.
- Collegamento USB.
- Coperchio vasca incluso.
- Rubinetto di scarico integrato per uno svuotamento semplice e sicuro.
- Vasca con isolamento termico di qualità'.

Possibilità di avere collegamento analogico oppure con interfaccia RS 232 (A RICHIESTA).

Prezzo: 4.428,00 €

SKU: 22.9635.99

Categorie: [00 STRUMENTAZIONE](#)

Breve descrizione del prodotto :

Termostato a circolazione interna ed esterna, vasca in acciaio inox chiusa JULABO modello DYNEO DD-B

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Precisione (° C): $\pm 0,01$
- Temperatura (° C): $+20 \div +200$
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/2000
- Peso (kg): 18,7
- Dimensioni (LxPxH mm): 390x 620x 480
- Display: 3,5 TFT Display
- Apertura vasca (L x P mm): 260x 350x 200

- Portata pompa (l/min.): 8 ÷ 23
- Volume di riempimento (l): 19÷26
- Pressione pompa (mbar): 100÷600
- Viscosità cinematica (cSt): 50
- Prodotto padre: 22.9633.99