



Sensore Ottico serie IDS modello FDO 925-3

Sensore Ottico serie IDS per la misurazione dell'ossigeno disciolto che utilizza la tecnologia ottica a fluorescenza che non richiede manutenzione e calibrazioni. Dotato di membrana di copertura con chip di memoria con i dati di calibrazione. La tecnologia a fluorescenza è esente da interferenze dalla luce ambientale e non soffre di variazioni della misura dovute all'angolo di inserimento nel campione ed ha ridottissimi tempi di stabilizzazione quando immerso nel campione e non necessita di alcun flusso del campione stesso. Dotato di corpo in POM con testa in acciaio inox è particolarmente resistente anche quando utilizzato in ambienti aggressivi.

Tutti i sensori della serie IDS comunicano con i misuratori multiparametrici della serie 3400 e vengono riconosciuti automaticamente dagli stessi. Dotato di sensore interno di misura della temperatura e cavo di collegamento di 3 m.

Caratteristiche tecniche:

- sistema di misura ottico a fluorescenza;
- range di misura della concentrazione da 0,00 a 20,00 mg/l;
- range di misura della saturazione da 0,0 a 200,0%;
- range di misura della pressione parziale da 0,0 a 400 hPa;

- range di misura e compensazione della temperatura da 0,0 a 50,0° C.

Prezzo: 1.132,00 €

SKU: 23.7699.99

Categorie: [23 ACCESSORI](#)

Breve descrizione del prodotto :

Sensore Ottico serie IDS modello FDO 925-3

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Prodotto padre: 23.7699.99