

FRIGORIFERO-CONGELATORE SCFvh 4002 ORIG. LIEBHERR



FRIGORIFERO-CONGELATORE SCFvh 4002 Perfection NoFrost DA LABORATORIO LIEBHERR

Frigoriferi-congelatori combinati da laboratorio con NoFrost LIEBHERR modello SCFvh 4002 litri 272 vano frigorifero e litri 112 vano congelatore con comando elettronico.

Caratteristiche :

- Sono conformi alla norma DIN 13277 requisiti necessari per le specifiche di prova per frigoriferi e congelatori e per la conservazione di prodotti farmaceutici
- 2°C SafetyDevice (limitatore di sicurezza) Se la temperatura all'interno dell'apparecchiatura scende al di sotto di 2 °C a causa di un malfunzionamento, subentra la funzione 2°C SafetyDevice (limitatore di sicurezza), che mantiene stabile la temperatura e attiva un allarme. Questa funzione impedisce alle sostanze sensibili di congelare e invia immediatamente una notifica.
- Massima efficienza: I frigoriferi e congelatori sono costruiti ad alta efficienza energetica. Le apparecchiature ultra-efficienti della serie Perfection dimostrano come questo abbia un effetto positivo sui costi di gestione complessivi.
- Tecnologia NoFrost :Le apparecchiature professionali da laboratorio Liebherr non hanno più la necessità di essere sbrinate. L'umidità viene trattenuta dal sistema di raffreddamento ventilato e i cicli di sbrinamento automatico

eliminano dall'interno fino all'ultima particella di umidità.

- Gas refrigeranti ecologici: Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.
- Display digitale della temperatura :indica esattamente la temperatura interna del vano frigorifero. Il display si trova all'esterno e fornisce tutte le informazioni senza la necessità di aprire la porta.
- Display a colori da 2,4" Touch & Swipe
- Livello di rumore 48 dB(A)
- Temperatura più bassa - 30°C
- Sistema di raffreddamento dinamico
- Processo di sbrinamento automatico
- Allarme guasti visivo e acustico
- Interfaccia WLAN/LAN
- Registratore di dati integrato, interfaccia USB
- Illuminazione interna LED

Altre caratteristiche:

Temperatura di esercizio (° C): +3÷+16 vano frigo -9÷-30 vano congelatore

Volume lordo/utile (l): 272/206 vano frigo 112/58 vano congelatore

Consumo energetico (Kwh): 0,757 in 24 ore

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 597x654x2044

N° porte: 2

Numero di ripiani: 5 vano frigo - 3 cassette vano congelatore

Peso (kg): 83

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220-240/50-60/140

Scarica Scheda Tecnica: [Scheda_Tecnica](#)

Scarica Manuale d'uso: [Manuale_Uso](#)

SKU: 22.A003.75

Categorie: [00 STRUMENTAZIONE](#)

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A

Levanchmica Srl. - Viale Tommaso Columbo, 41 - 70132 BARI - Tel. 080 5662100 - info@levanchimica.it