



# Ossimetro portatile modello OXY 70 VIO

Ossimetro professionale portatile OXY 70 VIO per O<sub>2</sub>, pressione barometrica, temperatura, GLP, Data Logger con innovativo display ad alta risoluzione a colori per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.

Caratteristiche principali:

- Misura di Ossigeno disciolto, % di saturazione e pressione barometrica con visualizzazione della temperatura.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica fino a due punti (0% - 100%).
- Compensazione automatica della temperatura e della pressione barometrica, manuale della salinità.
- Indicatore di stabilità misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate

all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

- Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.
- Data logger fi no a 1000 dati, manuale ed automatico, e scarico dati a PC tramite micro-USB.
- Software Data-Link +.
- Regolazione automatica della luminosita', per una lunga durata delle batterie.

Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende: Standard 0 ossigeno, cavo USB e alimentatore, istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto. Completo di sensore ottico Ossigeno OXY LDO70 con sensore di temperatura incorporato. Cavo di lunghezza 2 metri.

**Prezzo:** 1.280,00 €

**SKU:** 22.9728.99

**Categorie:** [00 STRUMENTAZIONE](#)

### **Breve descrizione del prodotto :**

Ossimetro portatile modello OXY 70 VIO

### **Informazioni aggiuntive:**

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Compensazione temperatura (° C): automatica
- Alimentazione: 3 batterie AA 1,5 V / Adattatore 5 V con cavo USB

- Temperatura (° C): -10,0÷110,0
- Dimensioni (LxPxH mm): 185 x 85 x 45
- Peso (kg): 0,400
- Risoluzione (° C):  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Accuratezza:  $\pm 0,2$  20 mg/l-ppm
- Risoluzione (mg/l): 0.01 ( 20,0 mg/l)
- Risoluzione: 0,1 / 1%
- Sistema: GLP
- Grado di protezione: IP 57
- Range pressione (mBar): 0÷1100 mbar
- Range di misura O<sub>2</sub> (mg/l): 0,00÷50,0
- Saturazione O<sub>2</sub> (%): 0,0÷199,9/ 200÷400
- Prodotto padre: 22.9728.99