



# **pH 8 PRO STIRRER pHmetro completo di elettrodo XS Standard T-BNC DHS con agitatore e accessori**

Caratteristiche:

- Calibrazione pH automatica su 5 valori
- Richiamo e stampa dei dati di calibrazione.
- Calibrazione ISE da 2 a 5 punti.
- Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto) .
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi.
- Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di invio a stampante o PC.
- Menù di Setup multilingua (Ita - Eng - Deu - Fra - Esp - Por).

- Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC.
- Porta RS232 per collegamento stampante.

Con pH 8 PRO STIRRER sono forniti di serie: Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket.

**Prezzo:** 0,00 €

**SKU:** 22.A001.36

**Categorie:** [00 STRUMENTAZIONE](#)

### **Breve descrizione del prodotto :**

pH 8 PRO STIRRER pHmetro completo di elettrodo XS Standard T-BNC DHS con agitatore e accessori

### **Informazioni aggiuntive:**

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Calibrazione: Sì con data e ora
- Compensazione temperatura (° C): Manuale o automatica 0÷100
- Temperatura (° C): -10÷120
- Elettrodo pH: XS standard T-BNC DHS
- Risoluzione pH: 0,1/0,01/0,0001
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): -/-/ (12 Vdc con adattatore)/1000mA
- Peso (mg/cm<sup>2</sup>): 1,05
- Dimensioni (LxPxH mm): 165 x 195 x 68
- pH: -2÷16

- Display: TFT a colori 4,3
- ISE: 0,001 ÷ 19999 ppm
- Agitatore magnetico: Sì
- Conessioni: 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante)
- Indicazione dello stato elettrodo: Sì con icona e grafico
- mV campo di misura (ORP):  $\pm 2000$
- Prodotto padre: 22.A001.38