# Torbidimetro Laser da banco con RFID HACH modello TU5200 Versione ISO

Il torbidimetro TU5200 fornisce risultati più accurati poiché la tecnologia 360ºx 90º utilizza più punti di rilevamento, il che previene eventuali errori di lettura causati dalla presenza di graffi o macchie sulla cuvetta.

Caratteristiche:

- Facile gestione dei dati grazie alla memorizzazione dei risultati e del nome dell'operatore
- È possibile memorizzare facilmente il nome dell'operatore e i risultati per ogni operazione di misura e calibrazione.
- Gli operatori si identificano immettendo il proprio nome tramite touchscreen o il TAG RFID.
- Calibrazione semplice e rapida grazie a materiali di riferimento sigillati
- Non è più necessario utilizzare la formazina per preparare i materialidi riferimento per la taratura.
- Il prodotto è dotato di cella per taratura sigillata con valore di 20 NTU e di barra di vetro per la verifica con livello inferiore a 0,1 NTU

Dati tecnici:

- Temperatura del campione:4 – 70ºC
- Temperatura di lavoro:10 – 40ºC
- Tempo di risposta:Calcolo del valore medio del segnale disattivato: 7 secondi . Calcolo del valore medio del segnale attivato: 10 secondi (quando il tempo del calcolo della media è di 5 secondi)
- Umidità operativa: 80% a 30ºC (in assenza di condensa)
- Unità di misura:NTU; FNU; TE/F; FTU; EBC; mg/L se calibrato mediante una curva di taratura in gradi

Il torbidimetro da banco TU5200 viene venduto completo di : manuale utente, kit Stablcal (10, 20 e 600 NTU), 2 cuvette per campioni, alimentatore, copertura antipolvere, supporto per cuvette

**Prezzo:** 0,00 €

**SKU:** 22.A003.01

**Categorie:** 00 STRUMENTAZIONE

**Breve descrizione del prodotto :**

Torbidimetro Laser da banco con RFID HACH modello TU5200 Versione ISO

**Informazioni aggiuntive:**

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Dimensione (LxPxH mm): 409x278x195
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 100-240VCA/50-60/-
- Scala di misura: 0÷700 NTU (EPA) /0÷1000 NTU (ISO)

- Peso (kg): 2,4
- Accuratezza: ±2%+ 0,01 NTU da 0-40NTU/±10% DA 40-1000 NTU
- Fonte di luce: Prodotto laser di classe 2 1-650nm
- Precisione: –
- Risoluzione: 0,0001 NTU
- Prodotto padre: 22.A003.01