



Purificatore d'aria modello UV-FAN-M2/95HP

Purificatore d'aria professionale a raggi UVC UV-FAN-M2/95HP ad eletate prestazioni per l'eliminazione microbica fino al 99,99%. La continuita' del trattamento permette di mantenere uno stato di massima igiene. Portata mc/h 150 e due tubi UV da 95W

L'apparecchio funziona a ciclo chiuso: preleva l'aria dall'ambiente e, dopo averla trattata, la restituisce sterilizzata attraverso le seguenti fasi:

- 1) Prelevamento dell'aria dall'ambiente mediante ventilatore molto silenzioso (con filtro meccanico);
- 2) Convogliamento nella camera germicida dove, ad una distanza massima di 3 cm., tubi UV-C ad alta emissione abbattono tutti i microrganismi (virus, batteri, muffe ed acari). La camera e' provvista di superfici a specchio aumentano l'irraggiamento U.V. ed e' equipaggiata a monte ed a valle da schermature foto assorbenti che non lasciano passare i raggi U.V. (schermatura totale)
- 3) L'aria così' trattata fuoriesce. Si ottiene quindi una riduzione progressiva dei germi presenti nell'ambiente grazie alla continuo trattamento purificatore di



questo apparecchio.

DISINFEZIONE CONTINUA

La vera novita' di questo apparecchio e' la possibilita' di poter trattare l'aria di un ambiente in

continuo, 24 ore su 24, senza la minima controindicazione per il personale presente. Solo

l'azione ininterrotta puo' garantire la sicurezza di mantenere la carica microbica sempre sotto controllo;

al contrario una disinfezione intensa ma discontinua non oltre tale sicurezza, poiche' determina un livello

altalenante di germi presenti nell'ambiente.

CERTIFICAZIONE

L'effcienza germicida e' certi?cata da laboratori accreditati (SINAL) dal Ministero della Sanita' e

dall'Istituto di Igiene dell'Universita' di Siena.

SICUREZZA TOTALE

UV FAN risponde alle normative in vigore sulla sicurezza da emissione di raggi UV.come certi?cato

dall'Istituto di Fisica della Materia (Universita' di Milano). I raggi ultravioletti sono con?nati all'interno dell'apparecchio e non possono uscire per la presenza di labirinti ottici foto-assorbenti in entrata e in uscita. Si puo' quindi trattare l'aria proprio quando

sono presenti gli operatori in quanto sono loro stessi ad introdurre nell'ambiente gran parte dei germi

attraverso la respirazione, la traspirazione, gli indumenti ecc..

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchio ozonfree



Camera interna germicida in alluminio purissimo a specchio Corpo in estruso di alluminio laccato e verniciato a polveri epossidiche Alimentazione con ballast elettronici speci?ci per UV-C.

Uso in presenza di persone

Continuita' del trattamento 24/24 h

Alta potenza UVC

Oblo' per il controllo delle lampade

Allarme di fine vita lampade con spegnimento automatico

Marchio CE (LVD 73/23 EMC 89/336 MD 93/42)

Prezzo: 0,00 €

SKU: 22.8929.99

Categorie: <u>00 STRUMENTAZIONE</u>

Breve descrizione del prodotto:

Purificatore d'aria modello UV-FAN-M2/95HP

Informazioni aggiuntive:

Dimensioni: N/A

• Peso: N/A

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/130

• Peso (kg): 1,2

Dimensioni esterne (LxPxH cm): 104x32x13

Copertura (m3): 100

Copertura (m2): 40

■ N° e tipo tubi UV: 2×95 W

Portata (mc/h): 150



• Riduzione C.M.T. (%): >99,9

• Prodotto padre: 22.8929.99